



رله PLC فونیکس کنتاكت

مدل PLC-RSC-230UC/21



۰۲۱ ۶۶۷۵۶۲۳۱



www.alindas.com



خیابان سرهنگ سخایی ساختمان 44 طبقه سوم واحد 7



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaismoduul
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Universeel
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	3x 10 ⁷ schakelingen

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Veilige scheiding: besturingszijde / contactzijde
Overspanningscategorie	III
Vervuilinggraad	3

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	19.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,04 W
Testspanning (Wikkeling/contact)	4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact)
test-stootspanning	6 kV

Ingangsgegevens

spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC 220 V DC
Ingangsspanningsbereik	179,4 V AC ... 264,5 V AC (20 °C) 171,6 V DC ... 264 V DC (20 °C)
Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding)	110 V DC
Schakelgedrag van de aandrijving	monostabiel
Aandrijving (poling)	op polen aangesloten
typische ingangsstroom bij U_N	4,5 mA (bij $U_N = 230$ V AC) 4,3 mA (bij $U_N = 220$ V DC)
aanspreektijd typ.	7 ms
afvaltijd typ.	10 ms
beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter; bruggelijkrichter
bedrijfsspanningsindicatie	led geel